


## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Quattro Alto

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ		
QUATTRO ALTO		
a	1000-1100	
b	610	
c	470	
d	450	
e	380-480	



Η ιδανική καρέκλα εργασίας για πολύωρη χρήση πιστοποιημένο κατά EN ISO 1335. Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους της πλάτης που διαθέτει, καθώς και ο μηχανισμός ανάκλισης synchron προσφέρουν την απόλυτη εργονομία.

**Έδρα και πλάτη:** έδρα και πλάτη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με μεταλλικές μπάρες εσωτερικά στην έδρα, με αφρώδη πυκνότητας 40kg/m<sup>3</sup> πάχους 5εκ για την έδρα και 30kg/m<sup>3</sup> πάχους 4 εκ για την πλάτη μεταβλητής πυκνότητας

**Μπράτσα:** μαύρα πολυπροπυλαινίου , κλειστού σχήματος

**Ανύψωση :** με αμορτισέρ αερίου 5.000N διαδρομής 10 εκ πιστοποιημένο κατά UNI9084

**Μηχανισμός:** synchron βαρέως τύπου που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και της πλάτης κατά 18° με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, πιστοποιημένο κατά EN 1335. Ο μηχανισμός έχει ασφάλεια επαναφοράς και ρύθμιση σκληρότητας που επιτυγχάνεται μέσω βίδας στο κάτω μέρος της έδρας του καθίσματος. Η πλάτη ρυθμίζεται καθ' ύψος σε όλα τα σημεία επιτυγχάνοντας έτσι τη σωστή στήριξη του σώματος.

**Βάση:** περιστρεφόμενη πεντακτινωτή υαλοενισχυμένου πολυαμίδιου ή αλουμινίου πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA X5.1 με ρόδες Φ60 πιστοποιημένες κατά EN12527.

**Επένδυση:** έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.